

Coleção Piscina	Referência:	Placa Canelada_ cód. 3109
	Cor:	Granitado_ cód. 1098
	Dimensões (mm):	240 x 116 x 9 mm
<p>Características: Placa cerâmica canaletada, extrudada, natural, não esmaltada, monoqueima, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, de elevada resistência mecânica e química e resistente ao escorregamento. Pertencente ao Grupo de Absorção – AI (0 a 3%).</p>		

Características Físico-químicas				
Requisitos	Unidade	Exigência NBR 13818	Obtido	
Absorção de Água	%	≤ 3,0	≤ 3,0	
Módulo de Resistência a Flexão	MPa	≥ 23	≥ 35	
Carga de Ruptura	N	Não Aplicável	Não Aplicável	
Resistência à abrasão profunda	mm ³	≤ 275	≤ 275	
Expansão por Umidade	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	
Dilatação térmica linear	---	Por acordo	-	
Resistência ao Choque Térmico	---	Por acordo	Por acordo	
Coeficiente de Atrito Dinâmico	---	<0,4 Satisfatório para instalações normais ≥0,4 Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento	Seco	-
			Molhado	-
Resistência ao Congelamento	---	Por acordo	Por acordo	
Resistência ao Impacto	---	Por acordo	Por acordo	
Resistência ao Manchamento	---	A declarar	Classe 1	
Presença de Chumbo e Cádmiio	---	Por acordo	Não	
Resistência Química (uso doméstico e para tratamento em piscinas)	---	≥ Classe UB	UA	
Resistência Química (Baixa Conc.)	---	A declarar	ULA	
Resistência Química (Alta Conc.)	---	A declarar	UHA	

Aplicações principais	Características desejáveis
Borda de Piscinas	<ul style="list-style-type: none"> Resistência mecânica Resistência à poluição e maresia Resistência química e radiação UV Resistência à abrasão Resistência ao congelamento Resistência ao choque térmico Resistência ao Impacto Baixa expansão térmica e por umidade Fácil limpeza Antiderrapante Incombustibilidade Antialérgico

Observações: as informações aqui contidas são de responsabilidade exclusiva da Gail Guarulhos Ind. e Com. Ltda., que se reserva o direito de alterar, revisar, modificar ou descontinuar qualquer produto, sem prévio aviso.