

<b>LINHA INDUSTRIAL</b>	FORMATO:	241.107						
	DIMENSÕES (mm):	240X240X12						
	COR:	WHITE						
CARACTERISTICA DO PRODUTO: PORCELANATO INDUSTRIAL, ANTI ÁCIDO, ANTI MANCHA, ANTIDERRAPANTE E MONOCALIBRE.								
<b>FICHA DIMENSIONAL:</b>	CÓDIGOS DE TAMANHO / BITOLAS							VARIAÇÃO (mm)
CONTROLE DIMENSIONAL FORMATO: 241107	3	4	5	6	7	8		
	238	239	240	241	242	243		
CONSUMO DE REJUNTE Kg/m <sup>2</sup> :	0,55							
CONSUMO DE ARGAMASSA Kg/m <sup>2</sup> :	5,11							
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>REQUISITOS NBR 13818:1997 GRUPO Bla</b>	<b>REQUISITOS NBR 15463:2013 PORCELANATO</b>	<b>RESULTADOS</b>				
ABSORÇÃO DE ÁGUA	%	≤0,5	≤0,1	≤0,1				
ABRASÃO PROFUNDA	mm <sup>3</sup>	≤175	≤175	≤170				
RESISTÊNCIA FLEXÃO	Mpa	≥35	≥45	≥45				
CARGA DE RUPTURA	N	≥1300	≥1800	≥3000				
RESISTENCIA AO GELO		Por Acordo	Por Acordo	Sim				
RESISTENCIA AO CHOQUE TÉRMICO		Por Acordo	Por Acordo	Sim				
RESISTENCIA AO IMPACTO		Por Acordo	Por Acordo	>0,70				
COEFICIENTE DE ATRITO		≥0,4	≥0,4	≥0,6				
RESISTENCIA A MANCHAS		≥Classe 3	≥Classe 3	Classe 5				
EXPANSÃO POR UMIDADE	mm/m	Por Acordo	Por Acordo	≤0,3				
RESISTENCIA QUÍMICA ( BAIXA CONCENTRAÇÃO)		A Declarar	Por Acordo	ULA - Resiste				
RESISTENCIA QUÍMICA ( ALTA CONCENTRAÇÃO)		A Declarar	Por Acordo	UHA - Resiste				
ORTOGONALIDADE	%	±0,6	±0,4	±0,3				
<b>INDICAÇÃO DE USO POR SEGMENTO</b>								
LATICÍNIO								
FRIGORÍFICO								
PADARIA								
COZINHA INDUSTRIAL								
IND. ALIMENTÍCIA								
TANQUES DE CONTENÇÃO								
LABORATÓRIOS								
SALA DE BATERIA								
HOSPITAL								
LAVANDERIA								
METALURGIA								
CERVEJARIA								

OBSERVAÇÕES GERAIS: as informações aqui contidas são de responsabilidade exclusiva da Tecnovilla, que se reserva o direito de alterar, revisar, modificar ou descontinuar qualquer produto, sem prévio aviso.