

Coleção Industrial	Referência:	Canto Rodapé Arredondado Ângulo Externo Maior_ cód. 4092
	Cor:	Granitado_ cód. 1098
	Dimensões (mm):	100 x 30 x 30 mm

Características: Canto de rodapé arredondado ângulo externo maior, natural, não esmaltada, antiácido, monoqueima. Pertencente ao Grupo de Absorção – AI (0 a 3%).

Características Físico-químicas

Requisitos	Unidade	Exigência NBR 13818	Obtido	
Absorção de Água	%	≤ 3,0	< 3,0	
Módulo de Resistência a Flexão	MPa	≥ 23	≥ 35	
Carga de Ruptura	N	Não Aplicável	Não Aplicável	
Resistência a abrasão profunda	mm ³	≤ 275	≤ 275	
Expansão por Umidade	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	
Dilatação térmica linear		Por acordo	-	
Resistência ao Choque Térmico	---	Por acordo	Sim	
Coeficiente de Atrito Dinâmico	---	<0,4 Satisfatório para instalações normais ≥0,4 Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento	Seco	-
			Molhado	-
Ensaio de Rampa (Norma DIN)	---	Não Aplicável	Não Aplicável	
Resistência ao Congelamento	---	Por acordo	Sim	
Resistência ao Impacto	---	Por acordo	Sim	
Resistência ao Manchamento	---	A declarar	Classe 1	
Presença de Chumbo e Cádmio	---	Por acordo	Não	
Resistência Química (uso doméstico e para tratamento em piscinas)	---	≥ Classe UB	UA	
Resistência Química (Baixa Conc.)	---	A declarar	ULA	
Resistência Química (Alta Conc.)	---	A declarar	UHA	

Aplicações principais	Características desejáveis
Canto de rodapés, internos e externos, de: Siderúrgica Metalúrgica Papel e Celulose Frigorífico Laticínio Química Mecânica Alimentícia Tanque de Contenção Cozinha Industrial Laboratório de análise Sala de bateria Hospital Farmacêutica Lavanderia	Resistência mecânica Resistência à poluição e maresia Resistência química e radiação UV Resistência à abrasão Resistência ao congelamento Resistência ao choque térmico Resistência ao Impacto Baixa expansão térmica e por umidade Fácil limpeza Incombustibilidade Anti-álgico