

<b>Coleção Arquitetura Natural</b> <b>Coleção Industrial</b> <b>Coleção Piscina (componível)</b>	<b>Referência:</b>	Canto Interno Arredondado_ <b>cód. 4109</b>
	<b>Cor:</b>	Nude / Cinza Claro_ <b>cód. 1000</b>
	<b>Dimensões (mm):</b>	240 x 30 x 9 mm

**Características:** Canto interno arredondado, extrudada, natural, não esmaltada, monoqueima, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, de elevada resistência mecânica e química. Pertencente ao Grupo de Absorção – AI (0 a 3%).

### Características Físico-químicas

Requisitos	Unidade	Exigência NBR 13818	Obtido	
Absorção de Água	%	≤ 3,0	≤ 3,0	
Módulo de Resistência a Flexão	MPa	≥ 23	≥ 35	
Carga de Ruptura	N	Não Aplicável	Não Aplicável	
Resistência a abrasão profunda	mm <sup>3</sup>	≤ 275	≤ 275	
Expansão por Umidade	mm/m	≤ 0,6	≤ 0,6	
Dilatação térmica linear		Por acordo	-	
Resistência ao Choque Térmico	---	Por acordo	Sim	
Coeficiente de Atrito Dinâmico	---	<0,4 Satisfatório para instalações normais ≥0,4 Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento	Seco	-
			Molhado	-
Ensaio de Rampa (Norma DIN)	---	Não Aplicável	Não Aplicável	
Resistência ao Congelamento	---	Por acordo	Sim	
Resistência ao Impacto	---	Por acordo	Sim	
Resistência ao Manchar	---	A declarar	Classe 1	
Presença de Chumbo e Cádmi	---	Por acordo	Não	
Resistência Química (uso doméstico e para tratamento em piscinas)	---	≥ Classe UB	UA	
Resistência Química (Baixa Conc.)	---	A declarar	ULA	
Resistência Química (Alta Conc.)	---	A declarar	UHA	

Aplicações principais	Características desejáveis
Canto interno, para pisos e paredes de: Edifícios e residências Shopping Centers Decks de piscina e saunas Restaurantes e lanchonetes Playground Calçadas e escadas Indústrias Escolas Hotéis Churrasqueiras Solarium Parques e conjuntos desportivos Túneis	Resistência mecânica Resistência à poluição e maresia Resistência química e radiação UV Resistência à abrasão Resistência ao congelamento Resistência ao choque térmico Resistência ao Impacto Baixa expansão térmica e por umidade Fácil limpeza Antiderrapante Incombustibilidade Anti-Alérgico

Observações: as informações aqui contidas são de responsabilidade exclusiva da Gail Guarulhos Ind. e Com. Ltda., que se reserva o direito de alterar, revisar, modificar ou descontinuar qualquer produto, sem prévio aviso.