

# RESIFILM WL

## DESCRIÇÃO

Inovadora Película Protetora, auxiliar em serviços de rejuntamento de pisos com placas antiácidas, para proteger as cerâmicas e facilitar a remoção de sujidades decorrentes do processo de rejuntamento com argamassa RESILIT, após o término do trabalho. A Película de RESIFILM é formada e seca antes da operação de rejuntamento, se dissolve com água após o término dos serviços, deixando as cerâmicas sem nenhuma mancha decorrente do processo de rejuntamento com os materiais de nossa linha RESILIT.

## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

A limpeza e remoção (dissolução) do antiaderente deverá ser efetuada após a conclusão, dos serviços, de rejuntamento respeitando-se o período de “cura de cada tipo de RESILIT (ver boletins técnicos)”. Efetuar esta limpeza com água em abundância para dissolver a película do antiaderente, removendo consigo os resíduos do processo de rejuntamento que ficaram sobre as placas. Deixar formar uma camada de água sobre as superfícies das placas, por aproximadamente 60 minutos. Desta forma auxilia bastante o procedimento de “dissolução” do RESIFILM WL. Assim, com bastante água sobre o piso e com o auxílio de vassouras, a remoção da película é bem facilitada, se necessário agilizar a limpeza com enceradeira industrial para esta remoção.

**Atenção:** Não deixe excessivamente restos de argamassa RESILIT sobre a cerâmica protegida com o RESIFILM WL, durante a execução e acabamento das juntas porque sua remoção torna-se muito complicada pois não permite que somente a água “dissolva” o RESIFILM WL, sendo necessário um lixamento com politrizes.

## INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Depois que as placas estiverem assentadas com o material de assentamento adequado e seco deixando-se as juntas livres (sem preenchimento), fazer aplicação da película antiaderente RESIFILM WL. Aplique perpendicularmente às juntas de modo que cubra totalmente as placas. Observar para que não derrame RESIFILM WL nas juntas, se isso porventura ocorrer, remover com um pincel molhado com água. Repetir a aplicação do RESIFILM WL antiaderente.

**Consumo:** 300 g/m (duas demãos).

**Secagem:** 4 horas a 25°C.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

RESIFILM WL é um produto líquido com tixotropia e viscosidade adequada para se aplicar com rolos de pintura de espuma na superfície das cerâmicas antes do início do rejuntamento para se evitar sujeiras nas placas.

## EMBALAGEM

	GALÃO	BALDE
RESIFILM WL	3,6L	18,0L

## **PRAZO DE ARMAZENAGEM**

O produto RESIFILM WL tem validade para ser utilizado em até 1 (ano) ano após sua fabricação, quando armazenado em sua embalagem fechada e lacrada, em local coberto, arejado e seco, à temperatura de 25°C.

## **CUIDADOS E PRECAUÇÕES**

Produto à base d água, não emana vapores tóxicos durante sua aplicação.  
Consultar a Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e as instruções contidas nas embalagens para cuidados ao manusear o material.

## **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Os procedimentos aqui prescritos estão de acordo com os conhecimentos técnicos atuais, e servem para orientar os clientes. Os mesmos não se desobrigam da necessidade de verificar cada caso específico, se com as recomendações dadas para as aplicações pode ser atingido o resultado desejado. Em razão das inúmeras possibilidades de uso e de aplicação dos materiais, exclui-se qualquer responsabilidade sobre danos ou perdas que possam advir do cumprimento das recomendações. As informações contidas neste Boletim Técnico estão sujeitas a modificações e alterações, de acordo com nossa política de desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto a Resinar se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente.*